3
2
1

Definitief
23-11-2015
ingemeten maten

POS	AANTAL	OMSCHRIJVING	ART. NO.	LENGTE	OPMERKINGEN
11	2	Middensteunprofiel 50X30 - 1 groef	00 503		
10	12	Hoeksteun 50X30X20X3	58 715		
09	40	Middensteun (kit)	58 720		
08	02	Montage plaat	58 724	70X90-3	
07	08	Montage profiel	58 726	135	
06	100	Draaibare houder	75 300		
05	375	Borgschroef 3.5x13			
04	04	Aandrijfas (coat)	58 061	DWG	
03	04	Drager 35mm	58 080	DWG	
02	20	Drager 35mm geassambleerd	80 000	DWG	
01	164	Lamel 75mm	00 075		

TYPE	75E	BEDIENING	OPPERVLAKTE BEHANDELING	
SLUITRICHTING	S4	Somfy Vulcan	LAMELLEN	RAL9004
AANTAL	1		DRAGERS	RAL9004
			STEUNEN	RAL9004
OPMERKINGEN		7:1	KUNSTSTOF	Zwart
			BOUTEN	RVS

BEVESTIGINGSMIDDELEN MONTAGE Excl. (derden) BEVESTIGINGSMIDDELEN VOOR SYSTEEM ASSEMBLAGE Incl.

OPDRACHTGEVER: Koenen Bouw, Nijbracht 150, 7821CE Emmen, NL	DATUM:	22-6-2015	WIJZIGINGEN 11-11-15 REV4
	GECONTROLEERD		
	SCHAAL:		
	GETEKEND:	LW	TEKENING NUMMER: P150467 01 / BLAD: 01/02
PROJECT: Fam Vos	PROJECT MANAGER:	JB	
ORDER:	Lisseweid 65F, NL 4941 VL, Raamsdonksveer, The Netherlands, Tel +31 162 435 651, Fax +31 162 435 854, www.sunshield.nl	US PROJECTION	

SUNSHIELD EXCELLENCE IN SOLAR CONTROL

© This drawing is the sole property of Sunshield and shall not be copied, duplicated, transmitted or used in any manner without written consent of Sunshield

A0